

SANITAIRE SCHEIDINGSWANDEN

ROGAPAL TOP

WWW.LOGGERE.COM

OPBOUW ELEMENT:

- Massieve, volkern platen type Polyrey
- Wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. van aluminium profielen: blank geanodiseerde of geëpoxeerd standaard kleur geplaatst op nylon stelpoten (op de vloer geschroefd of verlijmd)
- Kantafwerking: facet
- Frontpaneel met geluiddempende aanslagstrip, kleur zwart
- Afwerking: kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Zwevende uitvoering, waarbij geen poten nodig zijn.

STANDAARD AFMETINGEN WANDELEMENTEN:

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Dikte: | 13 mm |
| • Cabinehoogte: | 2145 mm |
| • Doorloophoogte: | 2015 mm |
| • Vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden: | 150 mm |
| • Hoogte tussen- en spatwanden: | 2015 mm (1300 mm kleutercabines) |
| • Breedte en diepte van de sanitaire cabine: | volgens tekening |

DEUREN:

- Vlakliggend in front
- 180° openend
- Zelfsluitend of -openend
- Kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant

STANDAARD AFMETINGEN DEUREN (AFWIJINGEN MOGELIJK, MUV DE DIKTES):

- | | |
|------------|---------|
| • Dikte: | 13 mm |
| • Hoogte: | 1860 mm |
| • Breedte: | 605 mm |
| • Dagmaat: | 596 mm |


HANG- EN SLUITWERK: Per deur 3 nylon scharnieren met nylon afdekkappen (1 scharnier met veer), een nylon deurknop, een hefboomsluiting met vrij/bezetteken, in nood van buitenaf te openen.

POTEN: Tot ongeveer 4 meter overspanning tussen twee bouwkundige muren is er geen extra ondersteuning nodig. Voor overspanningen langer dan 4 meter voorzien wij een extra ondersteuning middels een poot of een koker vloer/plafond om de stabiliteit te garanderen.

Verdere Loggere productaanbevelingen



Sanitair



Lockers en kastsystemen



Sanitaire wanden



Garderobesystemen



Kantoorunits