

0. PANELEN-SYSTEEMWAND

1. KUNSTSTOF SANITAIRWANDPANEEL

Fabricaat: Loggere.

Type: EF-3 ALTUS.

Materiaal:

- 36 mm dik sandwichpaneel opgebouwd uit een aluminium frame met aan beide zijden 3 mm massieve HPL-compactplaat.
- Vulling uit CFK-vrij polyurethaanschuim, geïnjecteerd onder hoge druk.
- Volledig vochtbestendig, rotvrij, krasvast en slagvast.
- Toepassing van polystyreenvullingen, ingeschoven polyurethaanplaten of honingraatvullingen is niet toegestaan.

Elementen:

- Voorwand en deuren:
 - Ruimtehoges voorwanden uitgevoerd van vloer tot plafond zonder horizontale onderbrekingen.
 - Volledig vlakke uitvoering ongeacht de draairichting van de deur.
 - De verticale randen van deuren en eindpanelen uitgevoerd met een geïntegreerd aluminium aanslagprofiel, vlakliggend in het wandvlak.
 - Rondom schaduwvoeg uitgevoerd van 10-15 mm aan de zijkanten en 15-20 mm aan vloer- en plafondzijde.
 - Plafond dient voldoende draagkrachtig te zijn, eventueel dienen de nodige verstevigingen te worden aangebracht volgens de standaard van de fabrikant.
- Scheidingswanden:
 - Ruimtehoges uitvoering overeenkomstig de voorwandelementen.
 - Horizontale onderbrekingen tot een hoogte van 2750 mm zijn niet toegestaan.
 - Aansluiting tussen voorwand en scheidingswand blind uitgevoerd, zonder zichtbare verbinding.
 - Aansluiting tegen bouwkundige ondergronden zijn voorzien van een schaduwvoeg.
- Deuren:
 - Constructie overeenkomstig de voorwandelementen.
 - Geïntegreerde deuraanslag met rubberen bufferprofielen voor een stille sluiting van de deur.
- Beslag:
 - Aluminium zelfsluitende scharnieren met hoogwaardige kunststof lagering.
 - Instelbaar voor automatisch openen of sluiten van de deur.
 - Deurgreep en vrij-bezetslot van roestvrijstaal type ES6050.
 - (alternatief) Waterdichte deurgreep: Schäfer one-hand door knob "INSAFE"
- Accessoires:
 - Eén jashaak en waar nodig één deurbuffer per deur.
- Kleuren:
 - Panelen en beslag: volgens standaard kleurenkaart Pfeiderer DST-express collectie 2025-2028
 - Alle zichtbare aluminium profielen geanodiseerd E6/EV1.
- Afmetingen:
 - Ruimtehoges cabines aangepast aan de situatie ter plaatse. Maximaal 2750 mm uit 1 stuk
 - Deurhoogte 2310 mm met vlakliggend afwerkpaneel erboven tot aan het plafond of deuren in volledige hoogte.
 - Deurbreedte 720 mm

.01 BINNENWAND

De sanitaire scheidingswanden, zoals aangegeven op tekening.