

0. PANELEN-SYSTEEMWAND

1. KUNSTSTOF SANITAIRWANDPANEEL

Fabricaat: Loggere.

Type: SVF30/S ALTUS.

Materiaal:

- 29,6 mm dikke spaanplaat E05 volgens DIN EN 717-1 met een afwerking aan beide zijden.
- Opbouw uit 28 mm dragende spaanplaat met aan beide zijden 0,8 mm HPL-afwerking.
- De toegepaste houtgebonden plaatmaterialen zijn afkomstig uit PEFC (PEFC/04-31-3143) gecertificeerde bronnen. Niet-gecertificeerde houtgebonden plaatmaterialen zijn niet toegestaan.

Elementen:

- Voorwand en deuren:
  - Ruimtehoges voorwanden uitgevoerd van vloer tot plafond zonder horizontale onderbrekingen.
  - Volledig vlakke uitvoering ongeacht de draairichting van de deur.
  - Alle zichtbare randen voorzien van gekleurde ABS-strips. Melaminderanden zijn niet toegestaan.
  - Rondom schaduwvoeg uitgevoerd van 10-15 mm aan de zijkanten en 15-20 mm aan vloer- en plafondzijde.
  - Plafond dient voldoende draagkrachtig te zijn, eventueel dienen de nodige verstevigingen te worden aangebracht volgens de standaard van de fabrikant.
- Scheidingswanden:
  - Ruimtehoges uitvoering overeenkomstig de voorwandelementen.
  - Materiaal: 30 mm melamineharsgebonden spaanplaat, verlijming V20.
  - Horizontale onderbrekingen tot een hoogte van 2700 mm zijn niet toegestaan.
  - Aansluiting tussen voorwand en scheidingswand blind uitgevoerd, zonder zichtbare verbinding.
  - Aansluiting tegen bouwkundige ondergronden zijn voorzien van een schaduwvoeg.
- Deuren:
  - Constructie overeenkomstig de voorwandelementen.
  - Geïntegreerde deuraanslag met rubberen bufferprofielen voor een stille sluiting van de deur.
  - Aan scharnierzijde voorzien van ingefreesde kunststof zichtafscherming.
- Beslag:
  - Onderhoudsvrije RVS scharnieren met hoogwaardige kunststof lagering, niet zelfsluitend. Getest op minimaal 300.000 openings- en sluitcycli.
  - Deurgreep en vrij-bezetslot van roestvrijstaal type ES6050.
- Accessoires:
  - Eén jashaak en waar nodig één deurbuffer per deur.
- Kleuren:
  - Panelen en beslag: volgens standaard kleurenkaart Pfleiderer DST-express collectie 2025-2028
  - Aluminium profielen geanodiseerd E6/EV1 of gepoedercoat volgens kleurenkaart.
- Afmetingen:
  - Ruimtehoges cabines aangepast aan de situatie ter plaatse. Maximaal 2700 mm uit 1 stuk
  - Deurhoogte 2310 mm met vlakliggend afwerkpaneel erboven tot aan het plafond.
  - Deurbreedte 720 mm

.01 BINNENWAND

De sanitaire scheidingswanden, zoals aangegeven op tekening.